

JEL-FE系列 IO-Link控制阀岛



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY

阀岛

JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀



产品特性

- 供气口、排气口集中布置，接口紧凑
- 采用D-SUB25多针或IO-Link接口，节省配线时间与精力
- 各阀配有工作指示灯，便于调试应用
- 可最多集成24个单线圈电磁阀
- 可提供双线圈阀解决方案

规格参数

型号	100系列		
位置数	二位五通单电控	二位五通双电控	三位五通双电控
有效截面积	12mm ² (CV=0.67)		9mm ² (CV=0.5)
接管口径	进排气口=G1/4 工作口G1/8		
工作介质	经40微米过滤的空气		
动作方式	内部先导		
适用压力	0.15~0.8Mpa		
最大耐压力	1.2Mpa		
工作温度	-10°~60°		
电压范围	24VDC±10%		
耗电量	单阀2.5W		
绝缘性及防护等级	F级		
最高动作频率	每秒5次		
最短励磁时间	0.05秒		

订购码

JEL-FE	100	4S	2D	1C	1E	1P	IOL
规格代码	系列	线圈及位数	线圈及位数	线圈及位数			通讯模块
	100系列	空白: 无单电控电磁阀 4S: 单电控电磁阀	空白: 无双电控电磁阀 2D: 双电控电磁阀2只	空白: 无双电控三位置电磁阀 1C: 双电控三位置封闭型1只 1E: 双电控三位置排气型1只 1P: 双电控三位置压力型1只			IOL:IO-Link MC:D-SUB25多针